

LED universaldimmer, Schneider Exxact

DIMMER LED UNI 400W VIT BAKKANT 4-200VA FRAM 4-40VA



Artikelnr: 1360113

Ean artikelnr: 3606480686092

Materialklass QH2201



Teknisk data

- Varumärke: Schneider Electric
- Typ: WDE002299
- Färg: Vit
- Märkeffekt Induktiv last: 4-40 VA
- Märkeffekt Resestiv last: 4-400 W
- Sammansättning: Baselement med centrumplatta
- Appstyrning via Bluetooth: Nej
- Enhetens bredd: 71 mm
- Enhetens djup: 29 mm
- Dimning framkant (phase cut-on): Ja
- Typ av fastsättning: Montering med skruv
- Manövreringsmetod: Vrid-/Tryckknapp
- Minsta djup på infälld installationsdosa: 40 mm
- Material: Övrigt
- Ljusvärdesminne: Nej
- Kan användas med knapp: Nej
- Kan användas med närvaroidikator: Nej
- Kan användas med överföringsknapp: Nej
- Transparent: Nej
- Ytskydd: Obehandlad
- Slagtålighet (IK): IK02
- REACH Datum: 2022-07-20
- REACH Informationsplikt: Ja
- Övriga förp.storlekar: 1 ST/16 ST/32 ST
- Serie: Exxact
- Typ av last: Universal och LED Retrofit
- Märkeffekt Kapacitiv last: 4-200 VA
- RAL-nummer (liknande): 9003
- Märkspänning: 230 V
- Seriedimmer: Nej
- Enhetens höjd: 71 mm
- Dimning bakkant (phase cut-off): Ja
- Ledararea: 1.5-2.5 mm²
- Monteringsmetod: Infällt montage
- Frekvensområde: 50 Hz
- Materialkvalitet: Övrigt
- Halogenfri: Ja
- Lämplig för kapslingsklass (IP): IP20
- Kan användas med rörelsesensor: Nej
- Kan användas med tidsomkopplare/timer: Nej
- Kan användas med infrarödknapp: Nej
- Typ av yta: Blank
- Omformare ingång: Ja
- Typ anslutning: Skruvklämma
- REACH - Innehåller kandidatämnen: Bly

Framkants- (tyristor-) eller bakkantsdimmer (transistordimmer) Universaldimmern identifierar ansluten last automatiskt. Det går inte att blanda induktiva-och kapacitiva belastningar. För resistiva/kapacitiva eller resistiva/induktiva belastningar såsom 230V halogenlampor, dimbara 230V LED-lampor, dimbara konventionella eller elektroniska transformatorer. Kan kompletteras med LED-Nattljus med hjälp av ett kit bestående av vit LED-lampa som monteras på insatsen och en ljusledare som monteras på centrumplattan. Möjlighet finns även att byta centrumplatta till en transparent med färginlägg eller i borstat stål. För infällt IP20 montage i apparatdosa c/c 60 eller för utanpåliggande montage i 35mm dosa. Kan uppgraderas till IP44, för infällt montage används tätningssats och för utvändigt montage används utanpåliggande dosa i IP44. Kompletteras med valfri Exxact ram..