

Tak- och väggarmatur Opto

PLAFOND OPTO 30 SENSOR & TUNE ESU0070830-05



Artikelnr: 7027219

Ean artikelnr: 7340172200932

Materialklass QT6990

Teknisk data

- Varumärke: Easyform
- Typ: Opto 30
- Max. systemeffekt: 24 W
- Färgtemperatur: 2700-4000 K
- Med ljussensor: Ja
- Märkspänning: 220-240 V
- Ljusspridningsvinkel: >80° (extremt bredstrålande)
- Material Kupa/Kåpa: Plast (opal)
- Material hus/kapsling/stomme: Plast
- Färgtolkningsindex (CRI/Ra): 80-89
- Drivdon: LED-drivdon (konstantström)
- Ljusfärg: Vit
- Lämplig för utanpåliggande montage: Ja
- Lämplig för inbyggt/infällt montage: Ja
- Ljusfördelning: Symmetrisk
- Slagtålighet (IK): IK05
- Dimning bakkant (phase cut-off): Ja
- Glödträdtest (IEC 60695-2-11): 850 °C - 30 s
- Ljusutbyte: 80 lm/W
- Ytskydd hus/kapsling/stomme: Pulverlackerad
- Bibehållet ljusflöde vid genomsnittlig livslängd 50 000 tim (25 °C omgivning): 90 %
- Bortfall vid genomsnittlig livslängd 75 000 tim (25°C omgivning): 50 %
- Bortfall vid genomsnittlig livslängd 50 000 tim (25 °C omgivning): 20 %
- Utbytbart drivdon: Nej
- Lämplig för väggmontering: Ja
- Rörelsesensor-/Närvarodetekorteknik: Passiv infraröd (PIR)
- REACH Informationsplikt: Nej
- Övriga förp.storlekar: 1 ST/10 ST
- Utförande: Sensor & Tune
- Nominellt ljusflöde (IEC 62722-2-1): 1920 lm
- Färg hus/kapsling/stomme: Vit
- Med rörelsesensor: Ja
- Spänningstyp: AC
- Diameter (yttermått): 307 mm
- Ljuskälla: LED (utbytbart)
- Höjd/Djup: 24 mm
- Skyddsklass (IEC 61140): II
- Drivdon ingår: Ja
- Med ljuskälla: Ja
- Lämplig för pendelupphängning: Nej
- Ljusuttag: Direkt
- Lämplig för takmontering: Ja
- Övertäckning med isolering: Ja
- Dimning framkant (phase cut-on): Ja
- Ljusfördelare/spridare: Diffusorlins/-optik/-panel
- Nominell livslängd L70/B50 vid 25 °C: 100000 h
- Bibehållet ljusflöde vid genomsnittlig livslängd 35 000 tim (25 °C omgivning): 95 %
- Bibehållet ljusflöde vid genomsnittlig livslängd 75 000 tim (25 °C omgivning): 80 %
- Bortfall vid genomsnittlig livslängd 35 000 tim (25 °C omgivning): 10 %
- Färg på ljus justerbar: Lägen
- Justering ljusflöde: Steglöst reglerbar
- Inbyggnadsdiameter: 250 mm
- Uppfyller min. EIA livslängdskriterium L90 (vid 50 000 timmar vid tq = 25°C): Ja
- REACH Datum: 2025-01-31

Artikelinformation

Tak- och väggplafond med PIR Sensor. För yt- och infällt montage. Extremt enkel installation. Ytmonteras dikt eller med medföljande distanser (11 mm). Fjädrar för infällt montage medföljer. Håltagning 60-250 mm. Korridorfunktion..